

COOLPIX P5100

Exprimez votre talent !



Caractéristiques principales



Capteur CCD 12 mégapixels



Zoom optique Nikkor 3,5 x (équ. 35-123 mm)



Système de réduction des vibrations VR optique



Moniteur ACL de 2,5 pouces de 230 000 pixels avec visualisation sur 170°



Jusqu'à 3200 ISO

Modes de prise de vue P/S/A/M et Auto

Viseur optique

Nouveau processeur *EXPEED* (rapidité et qualité d'image)

Nouveau système de détection des visages 10x plus rapide

Correction de la distorsion avec effets visibles sur l'écran ACL

Boîtier Magnésium

Mode flash continu (jusqu'à 3 vues à 1,1vps)

Compléments optiques en option (24mm et 380mm)

Description produit

Dans la lignée du COOLPIX P5000, le COOLPIX P5100 se trouve à la croisée des compacts et des reflex. Bien que très léger, le COOLPIX P5100 est doté du système de réduction des vibrations VR optique et d'un large écran à cristaux liquides pour une meilleure visualisation de vos images.

Totalement débrayable et compatible avec de nombreux accessoires, vous pourrez laisser s'exprimer tout votre talent de photographe !



Système de réduction des vibrations VR optique

L'un des groupes optiques de l'objectif de l'appareil compense en temps réel les mouvements de celui-ci pour réduire au maximum les effets de flou de bougé.



3-InCamera

Association de 3 fonctions qui donnent à vos images toujours plus de dynamisme.

AF priorité visage, pour une détection du visage 10x plus rapide.

Correction des yeux rouges, pour supprimer automatiquement de vos portraits cet effet.

D-Lighting, pour des images plus équilibrées en cas de contre-jour ou de zones très sombres.



High ISO

En activant ce mode, l'appareil réduit automatiquement le flou en choisissant la bonne sensibilité ISO en fonction de la scène photographiée.

	COOLPIX P5100	
	REF	VAA-840-E1
	EAN	0 018208 91379 4
Disponibilité	fin septembre 2007	

Performant



Accessoires fournis



EN-EL5 Accu Li-ion

Ref	VAW-157-01	Prix TTC	33,00 €
Code EAN	0018208 25625 9		



UC-E6 Câble USB

Ref	VAG-117-01	Prix TTC	12,90 €
Code EAN	0018208 25604 4		



EG-CP14 Câble audio-vidéo

Ref	VXA-130-54	Prix TTC	12,90 €
Code EAN	0018208 25624 2		



AN-CP16 Courroie de cou

Ref	VHS-001-01	Prix TTC	9,99 €
Code EAN	0018208 25748 5		



MH-61E Chargeur accu EN-EL5

Ref	VAK-136-EA	Prix TTC	39,00 €
Code EAN	0018208 90120 3		



Logiciel "Nikon Software Suite"

Ref		Prix TTC	Gratuit
Code EAN			

Accessoires optionnels



CS-CPP5100 Etui cuir

Ref	VAE-840-BV	Prix TTC	24,99 €
Code EAN	0018208 88179 6		



WC-E67 Complément optique grand angle

Ref	VAF-003-31	Prix TTC	129,99 €
Code EAN	0018208 25749 2		



Mini Fourre-tout

Ref	VAE-841-BV	Prix TTC	24,99 €
Code EAN	0018208 88183 8		



UR-E20 Bague adaptatrice pour WC-E67

Ref	VAW-200-01	Prix TTC	19,99 €
Code EAN	0018208 25750 8		



EH-62A Adaptateur secteur

Ref	VAK-137-EA	Prix TTC	49,00 €
Code EAN	0018208 90125 8		



SB-400 Flash i-TTL / NG 21

Ref	FSA-037-01	Prix TTC	149,99 €
Code EAN	0018208 04806 9		

Fiche Technique - COOLPIX P5100

Capteur		Plage d'exposition	-1,0 - +17,5IL (grand angle) +0,9 - +16,4IL (télé)
Technologie	Capteur CCD avec filtres RVB	Vidéo et son	
Taille	1/ 1,72 pouces	Modes vidéo	Clip TV 640 (640x480- 30/15 vps), Clip vidéo 320 (320x240- 15 vps) Clip vidéo 160 (160x120- 15 vps) Clip intervallo-mètre, sépia, N&B
Nombre de pixels	Total : 12,43 Mpixels Effectif : 12,1 Mpixels	Modes son	Clip avec son
Définition maxi	12M : 4000x3000	Flash	
Autres définitions	8M (3261x2448), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), PC (1024x768), TV (640x480), 3:2 (3648x2432), 16:9 (3584x2016), 1:1 (2992x2992)	Portée	0,3m - 8 m (grand-angle) 0,3m - 4,0 m (télé)
Objectif		Modes	Auto, réduction des yeux rouges, flash imposé, flash annulé, synchro lente, second rideau
Description	Zoom Nikkor 3,5x optique	Visée	
Focales	7,5 - 26,3 mm (35-123 mm équiv. en format 24 x 36)	Moniteur	ACL TFT 2,5 pouces de 230 000 pixels, visualisation grand angle 170° Rétro-éclairage par DEL Réglage de la luminosité (5 niveaux)
Ouvertures	f/2,7 - 5,3	Viseur optique	à image réelle, couverture 75% env.
Construction	7 lentilles en 6 groupes	Optimisation image	
Stabilisation	VR optique	Balance des blancs	Auto avec contrôle TTL, Manuelle avec 5 modes possibles, pré-réglée (blanc mesuré)
Mise au point		Modes d'optimisation	D-Lighting, Correction de l'effet "yeux rouges", Portrait, AF priorité visage. Couleurs vives, couleurs froides, per- sonnalisé, noir et blanc, sépia, zoom numérique 4x, Correction de la dis- tortion optique en temps réel.
Type	AF TTL à détection de contraste sur 9 zones automatiques ou 99 zones manuelles DEL illuminateur d'assistance AF	Formats/Protocoles	
Plage de mise au point	30 cm à l'infini Macro : 4cm	Supports d'enregistrement	Mémoire interne de 28 Mo environ; carte mémoire SD, SDHC (en option)
Modes	Ponctuel ou continu AF priorité visage	Formats d'enregistrement	JPG (EXIF 2.2), WAV (fichier son mono), Motion JPEG (AVI)
Exposition		Protocoles de communication	DCF, Exif 2.2, PictBridge
Modes d'exposition	Auto programmé, priorité ouverture, priorité vitesse, manuelle Correction d'expo (+/- 2IL par 1/3)	Entrée/Sortie	
Modes de prise de vue	Vue par vue, continu (1,1 vps), planche 16 vues, BSS, intervallo-mètre Retardateur 10/3s Mode antivibration (VR + High ISO + BSS)	Ports I/O	USB, audio-vidéo
Sensibilité ISO	Automatique (64 à 800 ISO) Manuel (64 à 3200 ISO) 3200 ISO en mode 5 MégaPixels ou moins Mode High ISO (64 à 1600 ISO)	Connexion ordinateur	USB 2.0 Hi-speed
Modes scènes	3 modes scènes assistés : portrait de nuit, sport, paysage. Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Paysage de nuit, Gros plan, Musée, Aurore/Cré- puscule, Reproduction, Contre-jour, Panorama assisté, dictaphone	Alimentation	
Mesures	Matricielle 256 zones, spot, pondérée centrale, spot associée à la zone AF	Fournie	accumulateur Li-ion EN-EL5
Obturbateur	Mécanique et électronique à transfert de charge de 8s à 1/2000s	Autonomie accus	Environ 250 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL5 (norme CIPA)
		Divers	
		Dimensions	LxHxP : Environ 98 x 64.5 x 41 mm
		Poids	Environ 200 g (sans accu ni carte)