

Caractéristiques des lecteurs multimédia nomades

Nom	Lecteur multimédia nomade M30	Lecteur multimédia nomade M80
<b>Disque dur</b>		
Capacité	30 Go	80 Go
Espace disponible	27,74 Go	74,31 Go
Taille du disque dur	1,8 pouce	1,8 pouce
Vitesse de rotation	4200 tours/minute	4200 tours/minute
<b>Écran LCD</b>		
Taille	TFT 3,7 pouces (9,4 cm)	TFT 3,7 pouces (9,4 cm)
Résolution	VGA (640 x 480)	VGA (640 x 480)
Angle d'incidence de visibilité	160°	160°
Nombre de couleurs	couleurs sur 18 bits (262.144 couleurs)	Couleurs sur 18 bits (262.144 couleurs)
Taux de contraste	250:1	250:1
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Vitesse de transfert<sup>1</sup></b>		
Carte CF vers disque dur	4,1 Mo/sec.	4,1 Mo/sec.
Carte SD vers disque dur	3,8 Mo/sec.	3,8 Mo/sec.
Disque dur vers ordinateur	7,5 Mo/sec.	7,5 Mo/sec.
<b>Types de fichiers</b>		
Image	JPEG, TIFF, Canon RAW <sup>3</sup>	JPEG, TIFF, Canon RAW <sup>3</sup>
Vidéo	MPEG 1/2/4, MotionJPEG	MPEG 1/2/4, MotionJPEG
Audio	MP3, WAVE	MP3, WAVE
Validation du transfert des données	Oui	Oui
<b>Autonomie de la batterie<sup>2</sup></b>		
Transfert de carte CF <sup>1</sup>	Jusqu'à 37 cartes de capacité 1 Go	Jusqu'à 37 cartes de capacité 1 Go
Download SD Card <sup>1</sup>	Jusqu'à 32 cartes de 1 Go	Jusqu'à 32 cartes de 1 Go
Diaporama	3,5 heures	3,5 heures
Lecture vidéo	2,6 heures	2,6 heures
Avec sortie casque active	4,3 heures	4,3 heures
Sortie casque non active	4,8 heures	4,8 heures
<b>Interface</b>		
Entrée	Logement pour carte CF/microdrive, logement pour carte SD/MMC, USB 2.0 Haute-vitesse	Logement pour carte CF/microdrive, logement pour carte SD/MMC, USB 2.0 Haute-vitesse
Sortie	USB 2.0 Haute-vitesse, sortie AV (NTSC/PAL), casque	USB 2.0 Haute-vitesse, sortie AV (NTSC/PAL), casque
Prise casque	Oui	Oui
Pictbridge	Oui	Oui
Affichage des photos	Une seule image, une seule image avec informations, index, diaporama	Une seule image, une seule image avec informations, index, diaporama
Sécurité	Mot de passe de 4 à 8 chiffres	Mot de passe de 4 à 8 chiffres
Langues	16 (anglais, français, allemand, néerlandais, danois, finlandais, italien, norvégien, suédois, espagnol, russe, polonais, grec, portugais, japonais, chinois traditionnel)	16 (anglais, français, allemand, néerlandais, danois, finlandais, italien, norvégien, suédois, espagnol, russe, polonais, grec, portugais, japonais, chinois traditionnel)
Mise à jour du firmware par l'utilisateur	Oui	Oui
Systèmes d'exploitation reconnus	Windows XP (Home/Professional edition), Windows 2000 (SP4), Mac OS X (10.2 - 10.4)	Windows XP (Home/Professional edition), Windows 2000 (SP4), Mac OS X (10.2 - 10.4)
<b>Environnement de fonctionnement</b>		
Plage de températures	5°C à 35°C	5°C à 35°C
Humidité	10% à 85%	10% à 85%
<b>Alimentation</b>		
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable BP-511A	Batterie Li-ion rechargeable BP-511A
Adaptateur secteur	Disponible en option	Disponible en option
<b>Caractéristiques physiques</b>		
Dimensions	139,5 x 80,5 x 33,5 mm	139,5 x 80,5 x 33,5 mm
Poids (sans batterie)	Environ 280 g	Environ 290 g
Poids (avec batterie)	Environ 360 g	Environ 370 g
<b>Accessoires</b>		
Fournis <sup>5</sup>	Batterie Li-ion BP-511A, chargeur de batterie CB-5L	Batterie Li-ion BP-511A, chargeur de batterie CB-5L
En option	Adaptateur secteur compact CA-570, chargeur de batterie CG-570, adaptateur allume-cigare CR-560	Adaptateur secteur compact CA-570, chargeur de batterie CG-570, adaptateur allume-cigare CR-560

<sup>1</sup> Avec des cartes CF et SD 1 Go Sandisk Extreme™ III

<sup>2</sup> À 20°C avec la batterie BP-511A pleinement chargée au début de chaque type d'opération

<sup>3</sup> Avec fichiers RAW produits par les reflex numériques Canon uniquement, le lecteur n'est pas compatible avec les images RAW d'autres appareils Canon

<sup>4</sup> La compatibilité SD HC n'a pas encore été confirmée

<sup>5</sup> La liste des accessoires fournis est sujette à modifications sans préavis

Toutes caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.