



# SAMSUNG L310W



- Compact 13,6 Millions de pixels, boîtier aluminium
- Objectif grand-angle 28mm
- Double stabilisation : OIS (optique) et DIS (numérique)
- Zoom Optique x3,6
- Ecran LCD intelligent 2,7" (6,86 cm) 230 000 pixels
- Sensibilité jusqu'à 3.200 iso
- Mode manuel (réglage ouverture et vitesse)
- Mode détection des visages, des sourires et du regard
- Vidéo MPEG-4 SVGA avec zoom et stabilisation
- Guide photo intégré et description des fonctions à l'écran
- Mode auto-portrait
- Corbeille disponible
- Batterie Li-ion rechargeable
- 4 coloris : noir, chocolat, rose, argent

|   |  |
|---|--|
| <b>Capteur</b>                                | CCD 1/1,72" (1,49 cm) ; 13,6 Millions de pixels  |
| <b>Objectif</b>                               | Samsung Lens f = 6,0 - 21,6 mm (Equivalent argentique 28-102 mm), ouverture F 2,8 (Grand angle) ~ 5,7 (Télé)   |
| <b>Zoom</b>                                   | x3,6 optique, x5 numérique, x13,3 en lecture d'image   |
| <b>Stabilisation</b>                          | Double système de stabilisation : Optique (OIS) et Numérique (DIS)   |
| <b>Ecran LCD</b>                              | LCD couleur intelligent : 2,7" (6,86 cm), QVGA 230 000 pixels.   |
| <b>Mise au point</b>                          | Autofocus TTL : Multi spot, Central, Détection des visages AF<br>Normal : 80 cm ~ infini<br>Macro : 5cm ~ 80 cm (grand-angle), 50cm ~ 80cm (téléobjectif)<br>Auto Macro : 5cm ~ infini (grand-angle), 50cm ~ infini (téléobjectif)   |
| <b>Exposition</b>                             | Programme AE<br>Mesures Multi, Spot, Prépondérance centrale, Détection des visages AE<br>Compensation $\pm 2$ IL (par pas de 1/3 IL)   |
| <b>Sensibilité</b>                            | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (à 3M pixels) ISO et Automatique  |
| <b>Flash intégré</b>                          | Auto, Réduction yeux rouges, Suppression yeux rouges, Fill-in (contre-jour), Synchro lente, débrayé  |
| <b>Balance des blancs</b>                     | Auto, lumière du jour, nuageux, fluorescent haut, fluorescent bas, tungstène, personnalisée  |
| <b>Prise de vue</b>                           | Molette des Modes : Programme, Auto, OIS (Stabilisation Optique), Manuel, Vidéo, Guide photo, Sublimation des visages, Modes Scène<br>Modes Scène proposés : nuit, enfant, paysage, gros plan, coucher de soleil, aube, contre-jour, feu d'artifice, plage et neige, texte, portrait<br>Prise de vue : Unique, Continu, AEB (ajustement auto de l'exposition), Capture de mouvements (30 images VGA à 6im./sec.)<br>Retardateur : 2 sec., 10 sec., double (10 sec, 2 sec.), Retardateur à détection de mouvement   |
| <b>Effets</b>                                 | Effet couleur : normal, N&B, sépia, rouge, bleu, vert, négatif<br>Ajustement d'image : netteté, saturation, contraste (5 niveaux chacun)   |
| <b>Edition</b>                                | Image : redimensionnement, rotation, recadrage<br>Effet couleur : normal, N&B, sépia, rouge, bleu, vert, négatif<br>Ajustement d'image : Retouche visage, Suppression yeux rouges, Luminosité, Saturation, Contraste, Correction intelligente du contraste ACB   |
| <b>Enregistrement sonore</b>                  | Mémo vocal sur chaque image (10 sec. maximum)<br>Enregistrement Voix (10 heures maximum)   |
| <b>Vidéo</b>                                  | Clip vidéo sonore ou sans son au choix (2 heures maximum) Enregistrement uniquement sur carte mémoire<br>Tailles : 800x592 (20 ou 15 im/sec.), 640x480 (30 ou 15 im/sec.), 320x240 pixels (30 ou 15 im/sec.)<br>Zoom optique x3,6 utilisable en mode vidéo (silencieux pendant le zoom)<br>Stabilisation vidéo<br>Effets couleur disponibles en vidéo : normal, noir & blanc, Sépia, Rouge, Bleu, Vert, Négatif<br>Mode montage direct : pause et reprise de l'enregistrement, possibilité d'extraire des photos, suppression de séquence après enregistrement |
| <b>Stockage</b>                               | Sur carte SD/SDHC (garanti jusqu'à 8 Go), MMC plus (garanti jusqu'à 2 Go)<br>Mémoire Flash interne : 10 Mo<br>Format images : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1 et PictBridge 1.0<br>Format vidéo : AVI (MEPG-4) - Format audio : WAV  |
| <b>Interface</b>                              | Pictbridge Connexion USB 2.0<br>Audio : Stéréo in (enregistrement), mono out (haut parleur intégré) Video : NTSC, PAL  |
| <b>Dimensions</b>                             | 91,6 x 61 x 22,95 mm   |
| <b>Logiciels</b>                              | Pilotes d'installation, Samsung Master (classement et retouche d'image, diaporama, montage vidéo), Mode d'emploi   |
| <b>Configuration système minimale requise</b> | Windows 2000/ME/XP/Vista<br>Mac OS 10.0 ~ 10.4   |
| <b>Code EAN</b>                               | <b>Noir</b> 8801089503367<br><b>Chocolat</b> 8801089503848<br><b>Rose</b> 8801089504142<br><b>Argent</b> 8801089503350   |

Caractéristiques techniques et visuels donnés à titre indicatifs susceptibles d'être modifiés sans préavis